

CATEGORIES		PREMIUM SERIES		LUXURY SERIES	
งานโครงสร้าง					
1. เสาเข็ม	คอนกรีตอัดแรงมาตรฐาน มอก. ขนาด I 0.22x0.22 หรือ I 0.26x0.26 หรือตามรายการคำนวณทางวิศวกรรม				
2. โครงสร้างอาคาร	คอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) คอนกรีตผสมเสร็จ C-PAC หรือเทียบเท่าค่ากำลังอัดที่ก้อนลูกบาศก์ 280 KSC				
3. พื้นทั่วไป	แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง (มอก.)				
4. พื้นโรงจอดรถ,เฉลียง,ระเบียง	ON BEAM STRUCTURE				
5. โครงหลังคา	โครงหลังคาสำเร็จรูป SCG หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบสถาปัตย์				
งานหลังคา					
1. กระเบื้องมุงหลังคา	กระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบ Prestige รุ่น Horizon		กระเบื้องหลังคาแผ่นเรียบ Neustile รุ่น Trend Collection		
2. เเชิงชาย	ไม้เชิงชายตราช้างสามารทวด หรือ เทียบเท่า				
งานวัสดุปูพื้น					
1. พื้นชั้น 1	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. (ราคาไม่เกิน 800 บ./ตรม)		กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 120 ซม. (ราคาไม่เกิน 1,500 บ./ตรม)		
1. พื้นชั้น 2	พื้น SPC ขนาด18.2x121.29หนา 5 MM ผลิตภัณฑ์ Smartmatt ระบบคลิกป๊ล๊อค		พื้น ไม้เอ็นจิเนียร์รีง (L:1818*W:303*D:12) Panasonic Flooring พร้อมบัวเชิงผนัง		
3. พื้นห้องน้ำ	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 60 ซม หรือเทียบเท่า (ราคาไม่เกิน 400 บ./ตรม.)		กระเบื้องเซรามิก ขนาด 60 x 60 ซม. หรือเทียบเท่า (ราคาไม่เกิน 600 บ./ตรม.)		
งานผนัง					
1. ผนังทั่วไป	ก่ออิฐ Fast Brick				
2. ผนังห้องน้ำ	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 60 x 60 ซม. ปูสูงจรดฝ้า (ราคาไม่เกิน 400 บ./ตรม.)		กระเบื้องเซรามิกขนาด 60x 60 ซม. ปูสูงจรดฝ้า (ราคาไม่เกิน 600 บ./ตรม.)		
งานฝ้าเพดาน					
1. ฝ้าเพดานภายในบ้าน	ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี ความสูงฝ้า 2.80 เมตร				
2. ฝ้าชายคา	ระบบฝ้าชายคาไวนิล SCG รุ่นระบายอากาศ FULL VENT สีขาว,สีครีม				
งานบันได					
1. ลูกตั้ง/ลูกนอน	ไม้บัน ใด SPC ผลิตภัณฑ์ Smartmatt รุ่น Stair		ไม้มะค่า 1 1/2" x 12"/ไม้มะค่า 1" X 8" พร้อมบัวเชิงไม้มะค่า 4" x 3/4" หรือเอ็นจิเนียร์ฟลอริง		

CATEGORIES		PREMIUM SERIES		LUXURY SERIES	
งานประตู-หน้าต่าง					
1. ประตู-หน้าต่าง		วงกบ-กรอบบาน อลูมิเนียมอบสีหนา 1.5 มม.		วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม ของผลิตภัณฑ์อัลูเซต (Aluzat)	
2. ประตูภายในทั่วไป		บานประตู Laminate HPL Door ผลิตภัณฑ์นำเข้าไทย ขนาด 0.90x2.20 ม.		กรอบบาน ไม้สัก ขนาด 0.90 x 2.2 0 ม.	
3. วงกบไม้ทั่วไป		วงกบไม้แดง ขนาด 2” X 4” (บานทั่วไป) ขนาด 2” X 5” (บานภายในห้องน้ำ)			
งานอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง					
1. อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง		ประตูหน้า HAFELE มือจับกันโยก พร้อมระบบมอร์ทิสล็อก ประตูทั่วไป HAFELE รุ่น ลูกบิด		ประตูหน้า HAFELE มือจับกันโยก พร้อมระบบมอร์ทิสล็อก ประตูทั่วไป HAFELE รุ่น กันโยก	
งานสี					
1. สีทาภายนอก		TOA SUPER SHIELD ชนิดทาภายนอก			
2. สีทาภายใน		TOA 4 SEASONS ชนิดภายใน		TOA SUPER SHIELD DURACLEAN ชนิดภายใน	
งานสุขภัณฑ์					
1. สุขภัณฑ์		COTTO รุ่นพิเศษ		TOTO รุ่นพิเศษ	
งานประปา					
1. ท่อเมนประปา		ท่อเมนประปาจากมิเตอร์น้ำถึงถังเก็บน้ำใช้ท่อ PE			
2. ท่อประปาน้ำดี		ท่อประปาภายในบ้านและนอกบ้านใช้ท่อ PVC ขนาด 1/2",3/4", 1" class 13.5 (ท่อน้ำไทยหรือตราช้าง)			
3. ท่อประปาน้ำเสีย		ท่อประปาภายในบ้านและนอกบ้านใช้ท่อ PVC ขนาด 2",3",4" class 8.5 (ท่อน้ำไทยหรือตราช้าง)			
4. ถังบำบัดน้ำเสีย		ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ DOS รุ่น HERO สีดำ หรือเทียบเท่า			
5. ถังดักไขมัน		ถังดักไขมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ DOS หรือเทียบเท่า			
งานไฟฟ้า					
1. มิเตอร์ไฟฟ้า		30/100 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย สายเมนขนาด 50 Sq.mm. ชนิดสาย NYY หรือเทียบเท่า ยี่ห้อ THAI-YAZAKI ความยาวสายเมนไฟไม่เกิน 30 เมตร วัดจากตู้เมนไฟฟ้าถึงมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับบ้านพื้นที่ น้อยกว่า 700 ตรม.			
		50/150 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย สายเมนขนาด 70 Sq.mm. ชนิดสาย NYY หรือเทียบเท่า ยี่ห้อ THAI-YAZAKI ความยาวสายเมนไฟไม่เกิน 50 เมตร วัดจากตู้เมนไฟฟ้าถึงมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับบ้านพื้นที่ มากกว่า 700 ตรม.			
2. อุปกรณ์สวิตซ์-ปลั๊ก		ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น FULL-COLOR WIDE SERIES สีขาว			
3.ตู้โหลดเซนเตอร์(ตู้เมนไฟ)		ยี่ห้อ SCHNEIDER (SQUARE -D) พร้อมอุปกรณ์เบรกเกอร์ในตู้ครบชุด (ไม่รวม SAFE-T-CUT)			
งานอื่นๆ					
1. การป้องกันความร้อน		แผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG หรือเทียบเท่า		แผ่นสะท้อนความร้อน SCG และ ฉนวนกันความร้อน SCG รุ่น STAY COOL หนา 75 มม. วางบน โครงฝ้าชั้นบน	
2. การป้องกันปลวก		เดินท่อ PE ใต้พื้นชั้นล่าง รับประกัน 3 ปี นับจากวันที่ลงน้ำยา			